



La certificazione di Qualità  
ottenuta nel 1999, è il risultato  
della qualità costante offerta a  
tutta la Clientela



Collanti Concorde  
ha ottenuto la Validazione Lavorosicuro  
secondo le Linee Guida UNI/INAIL".



COLLE SPECIALI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI  
*SPECIAL GLUES FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS*

Collanti Concorde S.R.L.  
Via Schiaparelli, 12 -z.i.  
31029 Vittorio Veneto (TV) ITALY  
Tel. +39 0438 912121  
Fax +39 0438 501822

[www.collanticoncorde.it](http://www.collanticoncorde.it)  
<http://eco.collanticoncorde.it>  
[info@collanticoncorde.it](mailto:info@collanticoncorde.it)

Gennaio 2011



## PAVIMENTI IN LEGNO COLLE PER POSA



# COLLANTI PER LA POSA DI PAVIMENTI IN LEGNO

**COLLANTI  
CONCORDE**



## PROTOVIL PQ RAPID

**MONOCOMPONENTE**

Colla in dispersione acquosa ad elevato residuo secco ed eccellente rapidità di presa per la posa di parchetti e mosaici di legno su sottofondi assorbenti quali cemento, anidrite, truciolare o tavolato. Ad alta resa, elastica, va spalmata con apposita spatola dentata.

**15 kg.**



## JOLLYPUR PARKETT®

**MONOCOMPONENTE**

Adesivo autopolimerizzante a base di polimeri poliuretatici, esente da solventi. JOLLYPUR PARKETT forma una linea collante tenace ed elastica, ed è specifico per incollare parquet di tutti i tipi e formati, su tutti i tipi di sottofondi. Idoneo per posa su piastrelle preesistenti.

**15 kg.**

## CEMEPOX 230/2C

**BICOMPONENTE**

Adesivo bicomponente con rapporto di impiego in peso 9:1 con apposito catalizzatore. Esente d'acqua, a base di resine pregiate, idoneo per l'incollaggio di parchetti di legno di qualsiasi tipo su preesistenti pavimenti non assorbenti (quali piastrelle, marmo, ecc.) od assorbenti quali massetti in calcestruzzo con contenuto di umidità non superiore al 2,5% in peso. Incolla perfettamente anche legni preverniciati su pavimenti in piastrelle, marmo, ecc. Può incollare inoltre materiali plastici su metalli, metallo + metallo, ecc.

**9 kg. + 1 kg.**



## ISOBOND FLOOR®

**MONOCOMPONENTE**

Adesivo autopolimerizzante a base di polimero silano terminale, esente da solventi, acqua, ammine e isocianati, privo di etichettatura di rischio. ISOBOND FLOOR forma una linea collante tenace ed elastica, ed è specifico per incollare parquet di tutti i tipi e formati, su tutti i tipi di sottofondi. Idoneo per posa su piastrelle preesistenti.

ISOBOND FLOOR è uno dei collanti della nostra LINEA ECO, una gamma di prodotti dalle prestazioni elevatissime a basso impatto ambientale.

**15 kg.**



## PUROCEM 91/2C

**BICOMPONENTE**

Adesivo poliuretano tixotropico a due componenti ipoallergenico, esente da solventi da usarsi nel rapporto 9:1 con apposito catalizzatore. Per incollare parquet di tutti i tipi e formati, su tutti i tipi di sottofondi, particolarmente indicato per la cantieristica. Può trovare impiego nella produzione di pannelli sandwich, coperture di laterizio, per l'incollaggio di materiali ceramici, fibrocemento, polistirene o poliuretano espanso, polistirene o poliuretano estruso, metalli ecc.

**9 kg. + 1 kg.**

## PRODOTTI ACCESSORI

### PROTOVIL D3

Colla vinilica in classe D3 per posa galleggiante. Colla per la giunzione degli incastri perimetrali degli elementi di legno.

### ISOBOND ALFA 3 - JOLLYPUR 15

Colle per la posa perimetrale, rifinitura, usi generali. Adesivi reattivi igroindurenti, a base di polimero ST o poliuretano, in cartucce o unipack, per la posa di battiscopa, gradini di scale, ecc. Ideali anche per sigillare giunti di contrazione o di dilatazione.

### PRIMER ISOLPUR 2010

Resina monocomponente senza solventi ad azione impermeabilizzante. Ad elevata assorbenza. Campi di impiego:

- Come isolante per caldane e pareti umide prima dell'incollaggio
- Come trattamento antipolvere e per consolidare i pavimenti a base cementizia
- Come resina base per malte di ripristino per riparazioni rapide.